

REMATE CURVO

1. Información General

Marca: POLESTAR

Referencia: RQ-4



Imagen de referencia

2. Especificaciones técnicas

Referencia	Material d fabricación	Para usar con cable de acero diámetro (mm)	Capacidad de retención mínima (Kgf)	Longitud mínima (mm)
RQ-4	Alambre de acero galvanizado	9,52 mm 3/8"	4.850 Kgf	800 mm

3. Características de funcionamiento

- Diseñado para rematar cable de anclaje en la parte inferior del poste.
- Compatible con cable de acero de 7 hilos, torcido izquierdo, galvanizado clase B, tipo alta resistencia (high strength).
- El remate debe instalarse cubriendo completamente el extremo del cable, evitando cabos sueltos y garantizando la retención mínima especificada.
- Ni el remate ni el cable deben deshilacharse al ser tensados.
- El remate debe cubrir al menos el 90% de la circunferencia del cable para evitar deshilachado y pérdida de capacidad de retención.
- Los hilos del remate deben permanecer firmemente unidos y no separarse ante golpes leves equivalentes a caídas de hasta 1.5 metros.
- Cada unidad debe incluir identificación visible del fabricante, número de catálogo y diámetro del cable compatible.
- Código de color naranja.

4. Adicionales

Dimensiones $\leq 100\text{mm}$, $\pm 3\text{mm}$	Dimensiones $> 100\text{mm}$, $\pm 4\%$
--	--

