

Remate curvo para conductores de aluminio

1. Información General

Marca: POLESTAR

Referencia: RP



Imagen de referencia

2. Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad conductor		Capacidad de retención ACSR (Kgf)	Longitud mínima (mm)	Rango de diámetro (Min-Max) (mm)	Diámetro de la hebra (mm)	Código de color	Peso (kg)
	AAAC (MCM)	ACSR (AWG) 6/1						
RP-4	77,47 (7h)	#2	1.050	600	7,35-8,26	2,59	Rojo	0,14
RP-5	123,3 (7h)	#1/0	1.600	660	9,96-10,39	3,25	Amarillo	0,23
RP-6	195,7 (7h)	#3/0	2.150	810	11,69-13,11	3,65	Naranja	0,4

3. Características de funcionamiento

- Material de construcción en acero recubierto con aluminio.
- Uso para rematar conductores de acometida AAAC y ACSR.
- El remate no se deshilacha al ser tensado.

4. Adicionales

- Número de hilos: 3
- Dirección de tendido: Derecha
- Tolerancia:
 - Dimensiones $\leq 100\text{mm}$, $\pm 3\text{mm}$ | Dimensiones $> 100\text{mm}$, $\pm 4\%$

